

# LINEA ELITE TAVOLI REFRIGERATI PA TN - STATICI



La gamma è composta sia da modelli motorizzati che predisposti per il gruppo remoto. Sono disponibili versioni da **uno a quattro porte**. Il range di temperatura è di °C **0/+15**, mentre la dotazione di serie prevede **quattro coppie guida** per ogni vano. I tavoli refrigerati per Pasticceria Ilsa sono caratterizzati da un design innovativo e da nuove soluzioni funzionali. Sono realizzati interamente in acciaio inox Aisi 304 18/10, hanno la struttura monoblocco, con isolamento poliuretano ad alta densità, privo di CFC, per garantire un efficace isolamento con il minimo consumo. Le caratteristiche principali della gamma sono: vano tecnico posizionabile sia a destra che a sinistra del tavolo, eccetto per i tavoli con gruppo remoto, nei quali il vano è disponibile solo a destra; aspirazione ed espulsione aria frontale sul vano tecnico; cruscotto del vano tecnico incernierato per agevolare l'assistenza tecnica; basamento unità condensante con guida antiribaltamento; tutte le porte reversibili; piedini regolabili, disponibili anche con passo cm. 18/23; piano con rinforzo idrofugo; gas refrigerante (R404a); disponibili optional HACCP; CFC E HCFC FREE.



Modelli	TRMP2025	TRMP2028	TRMP2031	TRMP2034	TRPP2025	TRPP2028	TRPP2031	TRPP2034
<b>N° Vani</b>	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>Versione SX</b>			✓		×	×	×	×
<b>Range</b>	0°C +15°C							
<b>Funzionamento</b>	statico							
<b>Dimensioni Esterne</b>								
Larghezza	1050	1600	2050	2600	800	1350	1850	2400
Profondità C/Porte Aperte	800/1285							
Altezza	860							
<b>N° e tipo griglie (in dotazione)</b>	4 coppie guida per vano							
<b>Piedini</b>	inox							
<b>Schiena inox</b>	✓							
<b>Fondo inox</b>	○							
<b>Serratura</b>	○							
<b>Sbrinamento a gas caldo</b>	✓							
<b>Evapora Condensa</b>	Automatico a Gas Caldo				Manuale c/bacinella			
<b>Compressore</b>								
T° Evaporazione [°C]	-15							
Resa Frigorifera [watt]	310	310	410	410	310	310	410	410
<b>Refrigerante</b>								
Tipologia	R404a							
<b>Absorbimento [watt]</b>	350	350	400	400				
<b>Tensione di Alimentazione</b>	230V / 50Hz 1+N							
<b>HACCP</b>	○							
<b>DI SERIE</b>	✓							
<b>OPTIONAL</b>	○							
<b>NON DISPONIBILE</b>	×							
<b>MODELLI PIANO S/ALZATINA</b>	TRMP2026	TRMP2029	TRMP2032	TRMP2035	TRPP2026	TRPP2029	TRPP2032	TRPP2035
<b>MODELLI SENZA PIANO</b>	TRMP2027	TRMP2030	TRMP2033	TRMP2036	TRPP2027	TRPP2030	TRPP2033	TRPP2036