

LINEA ELITE TAVOLI REFRIGERATI PA TN - VENTILATI



La gamma è composta sia da modelli motorizzati che predisposti per il gruppo remoto. Sono disponibili versioni da **uno a quattro porte**. Il range di temperatura è di °C **-2/+8**, mentre la dotazione di serie prevede **quattro coppie guida** per ogni vano. I tavoli refrigerati per Pasticceria Ilsa sono caratterizzati da un design innovativo e da nuove soluzioni funzionali. Sono realizzati interamente in acciaio inox Aisi 304 18/10, hanno la struttura monoblocco, con isolamento poliuretano ad alta densità, per garantire un efficace isolamento con il minimo consumo. Ottimo sistema di raffreddamento a circolazione d'aria forzata, che diffonde freddo ovunque in modo omogeneo, per una buona qualità di conservazione dei prodotti. Le caratteristiche principali della gamma sono: vano tecnico posizionabile sia a destra che a sinistra del tavolo, eccetto per i tavoli con gruppo remoto, nei quali il vano è disponibile solo a destra; aspirazione ed espulsione aria frontale sul vano tecnico; cruscotto del vano tecnico incernierato per agevolare l'assistenza tecnica; basamento unità condensante con guida antiribaltamento; tutte le porte reversibili; piedini regolabili, disponibili anche con passo cm. 18/23; piano con rinforzo idrofugo; gas refrigerante (R404a); disponibili optional HACCP; CFC E HCFC FREE.



Modelli	TRMP2001	TRMP2004	TRMP2007	TRMP2010	TRPP2001	TRPP2004	TRPP2007	TRPP2010
N° Vani	1	2	3	4	1	2	3	4
Versione SX		✓					✗	
Range	-2°C +8°C							
Funzionamento	ventilato							
Dimensioni Esterne								
Larghezza	1050	1600	2050	2600	800	1350	1850	2400
Profondità C/Porte Aperte	800/1285							
Altezza	860							
N° e tipo griglie (in dotazione)	4 coppie guida per vano							
Piedini	inox							
Schiena inox	✓							
Fondo inox	○							
Serratura	○							
Sbrinamento a gas caldo	✓							
Sbrinamento elettrico	✗				○			
Evapora Condensa	Automatico a Gas Caldo				Manuale c/bacinella			
Compressore								
T° Evaporazione [°C]	-10							
Resa Frigorifera [watt]	510							
Refrigerante								
Tipologia	R404a							
Assorbimento [watt]	500							
Tensione di Alimentazione	230V / 50Hz 1+N							
HACCP	○							
DI SERIE	✓							
OPTIONAL	○							
NON DISPONIBILE	✗							
MODELLI PIANO S/ALZATINA	TRMP2002	TRMP2005	TRMP2008	TRMP2011	TRPP2002	TRPP2005	TRPP2008	TRPP2011
MODELLI SENZA PIANO	TRMP2003	TRMP2006	TRMP2009	TRMP2012	TRPP2003	TRPP2006	TRPP2009	TRPP2012