



ARMADI REFRIGERATI HARMONY 1400 LITRI

HARMONY 1400 LT REFRIGERATED CABINETS

ARMOIRES REFRIGERES HARMONY 1400 LT

HARMONY KÜHLSCHRÄNKE 1400 LT

IT - Struttura monoblocco in acciaio inox; finitura esterna satinata scotch-brite; spessore di isolamento 75 mm con schiuma poliuretana ad alta densità (40 kg/mc); piedini in plastica regolabili H:120-150; celle con gli angoli interni arrotondati per agevolare la pulizia; griglie GN plastificate con materiale antigraffio; supporti griglie di nuova concezione stampati in ABS; sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici a gas caldo; porte autochiudenti con fermo a 100°; unità refrigerante monoblocco brevettata; ottimizzazione flussi aria esterni ed interni.

UK - Stainless steel monobloc structure; scotch-brite external satin finish; 75 mm high density polyurethane foam insulation (40 kg/mc); adjustable plastic feet H:120-150; chambers with rounded internal corners for easier cleaning; GN trays coated with scratch-resistant material; rack brackets made of innovative moulded ABS; automatic hot gas defrosting and automatic condensation water evaporation; spring-operated door fitted with stop at 100°; patented monobloc refrigerating unit; optimised external and internal air flow distribution.

FR - Structure monobloc en acier inox Aisi 304 avec une finition extérieure satinée Scotch-brite ; isolation de 75 mm d'épaisseur par injection de mousse polyuréthane à haute densité (40 kg/m³) ; compartiments intérieurs avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage ; robustes pieds réglables H 120-150 ; grilles GN plastifiées au moyen d'un matériau anti-rayure ; supports de grilles de nouvelle conception, moulés en ABS ; dégivrage automatique par gaz chaud et évaporation automatique des condensats ; nouvelles unités frigorifiques monobloc brevetées ; optimisation des flux de l'air.

DE - Monoblockausführung aus Edelstahl AISI 304 mit satinierten Außenflächen (Scotch-Brite); 75 mm starke Isolierung mittels PUR-Schaum mit hoher Dichte (40 kg/m³); robuste Stellfüße aus speziellem formstabilem Kunststoff H:120-150; Kühlzellen mit abgerundeten Innenecken für eine einfache Reinigung; kunststoffbeschichtete kratzfeste GN-Tragrost; neu konzipierte tiefgezogene Tragrosthaltungen aus ABS; automatische Kondenswasserverdunstung und automatische Warmgas Abtauart; neue patentierte Monoblockkälteaggregate; Optimierung der Zirkulation des Luftstroms.











Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen werden.



AISI 304



Modello - Model Modèle - Gerätetyp	AH141001	AH141003	AH141005	AH141002	AH141004	AH141006	AH141007
							
T °C	0°C/+10°C	0°C/+10°C	0°C/+10°C	-20°C/-10°C	-20°C/-10°C	-20°C/-10°C	0°C/+10°C
T °C optional	-2°C/+8°C AH141012	-2°C/+8°C AH141013	-2°C/+8°C AH141014				
Funzionamento - Operating mode Fonctionnement - Funktionsweise	Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung						
Capacità - Capacity Capacité - Kapazität	Lt. 1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Dimensioni esterne External Dimension Dimensions externes Außenabmessungen	L x P x H 1500 x 820 x 2025						
Profondità con porte aperte Depth with open doors Profondeur avec portes ouvertes Tiefe bei offenen Türen	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520
Capacità griglie - Grids capacity Capacité grilles - Gitterskapazität	14 + 14	14 + 14	14 + 14	14 + 14	14 + 14	14 + 14	14 + 14
Interasse griglie - Grids pitch Pas des grilles - Gitterabsatz	80	80	80	80	80	80	80
Porte - Doors - Portes - Türen	2, Full	1 + 2x1/2, Full	4x1/2, Full	2, Full	1 + 2x1/2, Full	4x1/2, Full	2, Glass
Griglie in dotazione - Grids equipped Grilles équipées - Standardausstattung	3 + 3	3 + 1 + 1	1 + 1 + 1 + 1	3 + 3	3 + 1 + 1	1 + 1 + 1 + 1	3 + 3
Sbrinamenti in 24 h - Defrosts in 24 h Dégivrages in 24 h - Abtauung in 24 h	3	3	3	6	6	6	3
Serratura - Lock Serrure - Schloss	•	•	•	•	•	•	•
Refrigerante - Refrigerant type Réfrigérant type - Kältemitteltyp	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Quantità di refrigerante Refrigerant quantity Quantité de réfrigérant Kältemittelmenge	gr. 350	350	350	340	340	340	350
Potenza compressore Total Power Puissance Leistung	H/P 1/4 3/8 (-2°C/+8°C)	1/4 3/8 (-2°C/+8°C)	1/4 3/8 (-2°C/+8°C)	7/8	7/8	7/8	3/8
Potenza assorbita Total Power Puissance Leistung	watt 450 550 (-2°C/+8°C)	450 550 (-2°C/+8°C)	450 550 (-2°C/+8°C)	900	900	900	600
Peso netto - Net weight Poids net - Reingewicht	Kg 280	280	280	290	290	290	290
Tensione Supply Voltage Tension d'alimentation Anschlussspannung	230 V 50 Hz 1+N	230 V 50 Hz 1+N	230 V 50 Hz 1+N	230 V 50 Hz 1+N	230 V 50 Hz 1+N	230 V 50 Hz 1+N	230 V 50 Hz 1+N
220 V - 60 Hz Voltage	•	•	•	•	•	•	•

• = Optional / ✓ = Di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung