



ARMADI REFRIGERATI HARMONY 700 LITRI - PASTICCERIA

HARMONY 700 LT REFRIGERATED CABINETS - PASTRY
ARMOIRES REFRIGERES HARMONY 700 LT - PATISSERIE
HARMONY KÜHLSCHRÄNKE 700 LT - KONDITOREI

IT - Struttura monoblocco in acciaio inox; finitura esterna satinata scotch-brite; spessore di isolamento 75 mm con schiuma poliuretani- ca ad alta densità (40 kg/mc); piedini in plastica regolabili H:120-150; regolatore di umidità; celle con gli angoli interni arrotondati per agevolare la pulizia; griglie GN plastificate con materiale antigraffio; supporti griglie di nuova concezione stampati in ABS; sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici a gas caldo; porte autochiudenti con fermo a 100°; unità refrigerante monoblocco brevettata; ottimizzazione flussi aria esterni ed interni.

UK - Stainless steel monobloc structure; scotch-brite external satin finish; 75 mm high density polyurethane foam insulation (40 kg/mc); adjustable plastic feet H:120-150; humidity control; chambers with rounded internal corners for easier cleaning; GN trays coated with scratch-resistant material; rack brackets made of innovative moulded ABS; automatic hot gas defrosting and automatic condensation water evaporation; spring-operated door fitted with stop at 100°; patented monobloc refrigerating unit; optimised external and internal air flow distribution.

FR - Structure monobloc en acier inox Aisi 304 avec une finition extérieure satinée Scotch-brite ; isolation de 75 mm d'épaisseur par injection de mousse polyuréthane à haute densité (40 kg/m³) ; régulateur de humidité; compartiments intérieurs avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage ; robustes pieds réglables H 120-150 ; grilles GN plastifiées au moyen d'un matériau anti-rayure ; supports de grilles de nouvelle conception, moulés en ABS ; dégivrage automatique par gaz chaud et évaporation automatique des condensats ; nouvelles unités frigorifiques monobloc brevetées ; optimisation des flux de l'air.

DE - Monoblockausführung aus Edelstahl AISI 304 mit satinierten Außenflächen (Scotch-Brite); 75 mm starke Isolierung mittels PUR-Schaum mit hoher Dichte (40 kg/m³); Feuchtigkeitseinstellung; robuste Stellfüße aus speziellem formstabilem Kunststoff H:120-150; Kühlzellen mit abgerundeten Innenecken für eine einfache Reinigung; kunststoffbeschichtete kratzfeste GN-Tragrost; neu konzipierte tiefgezogene Tragrosthalterungen aus ABS; automatische Kondenswasserverdunstung und automatische Warmgas Abtauart; neue patentierte Monoblockkälteaggregate; Optimierung der Zirkulation des Luftstroms.








Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen werden.



AISI 304



Modello - Model Modèle - Gerätetyp	AHPA1001	AHPA1002	AH641001	AH641002	
					
T °C	-2°C +8°C	-20°C -10°C	-2°C +8°C	-20°C -10°C	
Funzionamento - Operating mode Fonctionnement - Funktionsweise	Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung				
Capacità - Capacity Capacité - Kapazität	Lt.	750	750	700	700
Dimensioni esterne External Dimension Dimensions externes Außenabmessungen	L x P x H	790 x 1010 x 2025		790 x 820 x 2025	
Profondità con porte aperte Depth with open doors Profondeur avec portes ouvertes Tiefe bei offenen Türen		1750	1750	1580	1580
Capacità teglie - Pans capacity Capacité bacs - Backblechekapazität		20 600x800	20 600x800	20 600x400	20 600x400
Interasse teglie - Pans pitch Pas des bacs - Backblecheabsatz		60	60	60	60
Porte - Doors - Portes - Türen		1, Full	1, Full	1, Full	1, Full
Dotazione standard - Standard equipment Equipement standard - Standardausstattung		20 coppie guide - 20 pairs of slides 20 glissières - 20 paar führungen			
Sbrinamenti in 24 h - Defrosts in 24 h Dégivrages in 24 h - Abtauung in 24 h		3	5	3	4
Serratura - Lock Serrure - Schloss		✓	✓	✓	✓
Refrigerante - Refrigerant type Réfrigérant type - Kältemitteltyp		R404a	R404a	R404a	R404a
Quantità di refrigerante Refrigerant quantity Quantité de réfrigérant Kältemittelmenge	gr.	350	280	350	280
Potenza compressore Total Power Puissance Leistung	H/P	1/4	1/8	1/4	3/4
Potenza assorbita Total Power Puissance Leistung	watt	450	900	450	750
Peso netto - Net weight Poids net - Reingewicht	Kg	152	152	140	140
Tensione Supply Voltage Tension d'alimentation Anschlussspannung		230 V 50 Hz 1+N	230 V 50 Hz 1+N	230 V 50 Hz 1+N	230 V 50 Hz 1+N
220 V - 60 Hz Voltage		•	•	•	•

• = Optional / ✓ = Di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung